


Instructiuni de utilizare Pompa Libel Xtra 350i



In procesul de proiectare al pompei Libel Xtra 350i am folosit cele mai recente dezvoltari tehnologice din domeniu. Aceasta pompa poate fi utilizat in acvarii precum si in jocuri mici de apa de interior. Motorul utilizat este de tip sincron, complet incapsulat in rasina epoxidica.

Inainte de punerea in functiune a pompei, va rugam sa cititi cu atentie prezenta instructiune.

Utilizare



Pompa este inzebrata cu un motor economic, puternic si fiabil. Este utilizabil doar in incaperi.

Punerea in functiune

Nu lasati pompa sa functioneze fara apa. Pompa se fixeaza pe un suport stabil, in apa, la o adancime situata intre 0.15 – 1 m, ferit de reziduuri precum nisip, noroi si alte impuritati. La montarea duzelor, capul acestora va trebui sa fie deasupra apei.

Masuri de siguranta

Verificati daca specificatiile tehnice referitoare la curentul electric sunt in concordanta cu caracteristicile curentului de la retea. Luati in considerare conditiile de racordare cerute de catre furnizorul local de electricitate. In caz de neconcordanta, racordarea la retea este interzisa.

Nu transportati niciodata pompa atarnata de cablul electric. Nu taiati cablul si nu demontati fisa electrica a aparatului. Neluarea in seama a indicatiilor prezente duce la anulara garantiei.

Pastrati racordurile electrice mereu uscate.

La orice operatiune de intretinere sau cand manipulati pompa deconectati instalatia de la retea.

Intretinere si curatire



Pompa nu are nevoie de lubrifiere si nici de operatiuni speciale de intretinere. Este suficient sa va asigurati periodic ca filtrul nu este colmatat. La nevoie spalati pompa, demontati carcasa filtrului si spalati si filtrul interior din burete cu apa curata.

In caz de colmatare excesiva, este nevoie de curatarea rotorului. Demontati capacul filtrului, filtrul si, cu ajutorul unei miscari de rotatie in sens invers acelor de ceasornic, demontati capacul pompei. Extrageți cu atentie rotorul (atentie la partile mici si axul fragil) Dupa spalarea rotorului si a interiorului pompei, se va monta ansamblele demontate, in ordine inversa.

Garantie

Produsul are o garantie contra defectelor de productie si de material de 2 ani, calculat de la data achizitiei. Partile in miscare, cele de uzura, (rotor, burete) nu sunt acoperite de garantie. Existenta facturii detaliate precum si certificatul de garantie este conditia garantiei. In cazul nerespectarii conditiilor de exploatare si intretinere garantia este anulata.

Producatorul nu este responsabil pentru pierderi anexe cauzate de defectiunea pompei.

Importator

Suni Service Universal Kft

Budapest, kelemen u 25 H1105 – Ungaria

www.suni-kft.hu